

# Lunor Ti 30 / Ti 30+

Le sèche-linge à air ambiant pour les immeubles locatifs avec plusieurs pièces de séchage. Grâce à la technologie moderne, la commande intelligente et la sortie d'air oscillante de cet appareil, il garantit une faible consommation d'énergie et des temps de séchage courts. En raison du bac à gouttes facile à nettoyer et des filtres réutilisables, l'appareil est très facile d'entretien. Lunor développe et produit exclusivement en Suisse.



## Déclaration énergétique conformément aux directives de la VRWT (Association pour la promotion des sèche-linge à air ambiant)

Catégorie d'efficacité énergétique	A <sub>1</sub>	
<b>Conditions d'essai</b>		
Linge d'essai conf. à la norme SN/EN 61121	kg	15
Pièce de séchage à 20°C, taille pièce de séchage	m <sup>2</sup>	16,6
Niveau de pression acoustique dans la pièce, distance de 2,5 m	db(A)	64
<b>Séchage du linge</b>		
Consommation énergétique à 60% d'humidité résiduelle	kWh/kg	0,19
Performance de séchage à 60% d'humidité résiduelle	kg/h	3,23
Durée du séchage	h:min	4:39
<b>Forme de construction</b>		
Appareil conçu pour un montage mural	oui	
Matériel du carter	ABS/aluminium	
Lieu de l'assemblage	Zurich	
Swiss Made	oui	
<b>Masse</b>		
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	cm	72 x 63 x 42
Poids/emballage	kg	45/4
<b>Commande du séchage</b>		
entièrement automatique	oui	
Programme d'arrêt avec mode veille 2 h	oui	
Programmes	Nombre	3
«prêt à ranger», «prêt à repasser», «légèrement sec»		
Programme de séchage à l'air ambiant	Nombre	3
<b>Consommation électrique et évacuation de l'eau de condensation</b>		
Tension raccord électrique	V	230~1NPE
Puissance raccordée avec chauffage	kW	1,60
Puissance raccordée sans chauffage	kW	0,90
Puissance absorbée typique	kW	0,80
Fusible (inerte)	A	10
Evacuation de l'eau de condensation Bac à eau de condensation	oui	
Raccord pour évacuation directe	oui	
Pompe à eau de condensation disponible	oui	
<b>Sécurité</b>		
Réfrigérant type/exempt de CFC	R32 / oui	
est conforme aux directives de sécurité pour appareils électriques (EN 60 335-2-43): CE)	oui	
<b>Garantie</b>		
Garantie sur le matériel et le travail	années	2
distingué avec le label de qualité de la VRWT	oui	
Service après-vente par le fabricant ou le revendeur spécialisé		

Janvier 2024, sous réserve de modification

**Siège social Zurich** | Lunor G. Kull AG, Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich  
Telefon +41 (0)44 488 66 00, Telefax +41 (0)44 488 66 10, info@lunor.ch, www.lunor.ch  
**Berne** | Lunor G. Kull AG, Gewerbepark Felsenau, Felsenaustrasse 17, CH-3004 Bern  
Telefon +41 (0)31 305 13 00, Telefax +41 (0)31 305 13 05



**Lunor**  
TECHNIQUES DE DÉSHUMIDIFICATION