

# Lunor Ti 40 / Ti 40+

Le sèche-linge à air ambiant pour les immeubles qui présentent de grandes quantités de linge et des plages horaires courtes. Grâce à la technologie moderne, la commande intelligente et la sortie d'air oscillante de cet appareil, il garantit une faible consommation d'énergie et des temps de séchage courts. En raison du bac à gouttes facile à nettoyer et des filtres réutilisables, l'appareil est très facile d'entretien. Lunor développe et produit exclusivement en Suisse.



## Déclaration énergétique conformément aux directives de la VRWT (Association pour la promotion des sèche-linge à air ambiant)

Catégorie d'efficacité énergétique A<sub>1</sub>

### Conditions d'essai

Linge d'essai conf. à la norme SN/EN 61121	kg	20
Pièce de séchage à 20°C, taille pièce de séchage	m <sup>2</sup>	16,6
Niveau de pression acoustique dans la pièce, distance de 2,5 m	db(A)	71

### Séchage du linge

Consommation énergétique à 60% d'humidité résiduelle	kWh/kg	0,20
Performance de séchage à 60% d'humidité résiduelle	kg/h	4,34
Durée du séchage	h:min	4:37

### Forme de construction

Appareil conçu pour un montage mural	oui
Matériel du carter	ABS/aluminium
Lieu de l'assemblage	Zurich
Swiss Made	oui

### Masse

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	cm	72 x 66 x 42
Poids/emballage	kg	50/4

### Commande du séchage

entièrement automatique	oui	
Programme d'arrêt avec mode veille 2 h	oui	
Programmes	Nombre	3
«prêt à ranger», «prêt à repasser», «légèrement sec»		
Programme de séchage à l'air ambiant	Nombre	3

### Consommation électrique et évacuation de l'eau de condensation

Tension raccord électrique	V	230~1NPE
Puissance raccordée avec chauffage	kW	1,80
Puissance raccordée sans chauffage	kW	1,10
Puissance absorbée typique	kW	1,00
Fusible (inerte)	A	10
Evacuation de l'eau de condensation Bac à eau de condensation	oui	
Raccord pour évacuation directe	oui	
Pompe à eau de condensation disponible	oui	

### Sécurité

Réfrigérant type/exempt de CFC	R32 / oui
est conforme aux directives de sécurité pour appareils électriques (EN 60 335-2-43): CE	oui

### Garantie

Garantie sur le matériel et le travail	années	2
distingué avec le label de qualité de la VRWT		oui
Service après-vente par le fabricant ou le revendeur spécialisé		

Janvier 2024, sous réserve de modification

**Siège social Zurich** | Lunor G. Kull AG, Allmendstrasse 127, CH-8041 Zürich  
Telefon +41 (0)44 488 66 00, Telefax +41 (0)44 488 66 10, info@lunor.ch, www.lunor.ch  
**Berne** | Lunor G. Kull AG, Gewerbepark Felsenau, Felsenaustrasse 17, CH-3004 Bern  
Telefon +41 (0)31 305 13 00, Telefax +41 (0)31 305 13 05



**Lunor**  
TECHNIQUES DE DÉSHUMIDIFICATION